

ELECTRO CIRKEL RETAIL B.V.		MATERIAL: ☒ 350 grammes white paperboard + gloss laminate		INSERTS: ☐ A ☐ B ☐ C1 ☐ C2 ☐ C3 ☐ D	
PRODUCT:	GU5.3 (ERP 2)	PRINT COLORS: ☒ CUT pms Orange 021 c ☐ White			
ARTICLE CODE:	1301007700 VERSION: A1	☒ CREASE pms Green c ☐ CMYK			
BRAND:	CALEX Functional	☐ BLISTER pms Violet c ☐ Calex FC Black			
DESIGNER:	Eli Lu	☐ Gold pms 871 c ☒ Silver pms 877 c			
CONTACTS:		DIMENSIONS: Facing Height: 80 x Width 51 x Depth 51			
Louise Liu - L.Liu@electrocirkel.com for: inner and outer box labels		EUROLOG: NO			
Wout Roelfsema - W.Roelfsema@electrocirkel.com for: inner and outer box labels		SECURITY SEALS: See P.O. RF STICKER: See P.O.			
Monique Prins - M.Prins@electrocirkel.com for: price and quotations		MANUAL: YES, LED DRIVER DATE: 06 / 05 / 2022			
Valentijn Joustra - V.Joustra@electrocirkel.com for: design related questions		DESIGN APPROVED ☐ M. van Hoof ☒ V. Joustra			
		DATA APPROVED ☐			

! Please note:
This item requires a zig-zag folded leaflet about the need for a led driver. We suggest to pack this leaflet directly on top of the bulb.

Final size of leaflet is 47 x47 mm

CALEX-
HOLLAND

EN - Important information
Many halogen transformers need a minimum load for correct performance. Your LED lighting may not work properly if the load on the transformer is too low. We recommend that you connect 12V LEDs to a transformer, which is suitable for 12V LED lighting. These transformers are also referred to as LED drivers.

NL - Belangrijke informatie
Veel halogeen-transformatoren hebben een minimale belasting nodig om goed te functioneren. Mogelijk werkt de combinatie tussen uw LED-lamp en transformator niet goed indien u onder een minimale belasting 12Vt. Wij adviseren voor het gebruik van 12V LED-lampen een transformator die geschikt is voor 12V LED-lampen, ook wel een LED-driver genoemd.

DU - Wichtige Informationen
Für viele Halogen-Transformatoren ist eine Mindestlast erforderlich, damit sie richtig funktionieren. Möglicherweise funktioniert die Kombination aus Ihrer LED-Lampe und dem Transformator nicht richtig, wenn Sie unter einer Mindestlast bleiben. Wir empfehlen Ihnen für die Verwendung von 12-V-LED-Lampen einen für 12-V-LED-Lampen geeigneten Transformator, der auch als LED-Treiber bezeichnet wird.

FR - Informations importantes
Beaucoup de transformateurs halogène ont besoin d'une charge minimale pour fonctionner correctement. Il se peut que la combinaison entre votre ampoule LED et le transformateur ne fonctionne pas bien si vous restez sous une charge minimale. Pour l'utilisation d'ampoules LED 12V, nous vous conseillons un transformateur convenant pour les ampoules LED 12V, aussi appelé un driver de LED.

ES - Información importante
Muchos transformadores halógenos necesitan una carga mínima para funcionar bien. Es posible que la combinación entre la lámpara LED y el transformador no funcione bien si se mantiene por debajo de una carga mínima. Le recomendamos utilizar lámparas LED de 12V y un transformador apto para lámparas LED de 12V, también llamado controlador LED.

Lyonsstraat 29
3047 AJ Rotterdam, The Netherlands
Electro Cirkel Retail B.V.
WWW.CALEX.EU

More information is available from our website.

Voor meer informatie kunt u terecht op onze website.

Weitere Informationen hierzu finden Sie auf unserer Website.

Pour plus d'informations, vous pouvez consulter notre site web.

Si desea obtener más información, visite nuestro sitio web.

LEAFLET

Technical drawing of the Calex GU5.3 Reflector Bulb packaging, showing dimensions and layout details.

Main Layout Dimensions:

- Width: 198 mm
- Height: 218 mm
- Top section height: 17 mm
- Middle section height: 51 mm
- Bottom section height: 80 mm
- Bottom section height: 24.5 mm

Top View Dimensions:

- Width: 14 mm
- Height: 15 mm
- Width: 51 mm
- Height: 49 mm
- Width: 51 mm
- Height: 49 mm
- Width: 51 mm
- Height: 49 mm
- Width: 51 mm
- Height: 49 mm

Bottom View Dimensions:

- Width: 14 mm
- Height: 15 mm
- Width: 51 mm
- Height: 49 mm
- Width: 51 mm
- Height: 49 mm
- Width: 51 mm
- Height: 49 mm
- Width: 51 mm
- Height: 49 mm

Product Information:

- CALEX HOLLAND
- FUNCTIONAL LED
- 6.0 WATT 420 LUMEN
- 2700K REFLECTOR BULB
- GU5.3 12 V
- warm white, 2700 K
- color rendering index: 80
- not dimmable
- lifetime: 15.000 hrs
- Power: 6.0 Watt
- Pin: N/A
- Pin: N/A
- beam angle: 36°
- accent light
- ENERGY LABEL: A, B, C, D, E, F, G
- 6 kWh/1000h
- QR code
- Barcode: 8 712879 142584

Top Inlay:

- Top Inlay: 15 mm
- Top Inlay: 49 mm
- Top Inlay: 79 mm

Bottom Inlay:

- Bottom Inlay: 30 mm
- Bottom Inlay: 49 mm
- Bottom Inlay: 109 mm