


YOU-TURN 111

DEEL
PARTIE
TEIL
PART
PARTE
PARTE



 **DELTA LIGHT**
DELTA LIGHT nv.
Muizelstraat 2
B - 8560 Wevelgem (Moorsele)
Belgium
Phone: +32(0)56 435 735
Fax: +32(0)56 435 736
E-mail: enter@deltalight.com
www.deltalight.com



YOU-TURN 111 ♦
313 01 12 ♦
♦ = W-B
ORIENTABLE 0°-90°
G53 / 12V / 50-60 Hz / EXCL. TE
 **1 X QR-LP 111 35-50-75**



ACCESSORIES / OPTIONS:

WAARSCHUWING
AVERTISSEMENT
WARNUNG
WARNING
AMMONIZIONE
EDVERTENCIA

Lees de algemene gebruiksvoorwaarden: DEEL B
Lire attentivement les conditions générales d'utilisation: PARTIE B
Lesen Sie die allgemeinen Gebrauchsanweisungen: TEIL B
Read the general directions: PART B
Leggere attentamente le condizioni generali di utlilizzazione: PARTE B
Leer atentamente las condiciones generales de uso: PARTE B

 Correcte verwijdering van dit product (Elektrische & elektronische afvalapparatuur)
Comment éliminer ce produit (Déchets d'équipements électriques et électroniques)
Korrekte Entsorgung dieses Produkts (Elektromüll)
Correct disposal of this product (Waste electrical & electronical equipment)
Eliminación correcta de este producto (Material eléctrico y electrónico de descarte)
Corretto smaltimento del prodotto (Rifiuti elettrici ed elettronici)

 Enkel geschikt voor toestellen op zeer lage spanning (minder dan 50 V AC)
Convient uniquement pour les produits à très basse tension (moins de 50 V AC)
Geelignet für Güter mit sehr niedriger Spannung (unter 50 V AC)
Only suited for goods at very low voltage (below 50 V AC)
Se recomienda únicamente para aquellos productos de tensión muy baja (menos de 50 V AC)
Vale unicamente per i prodotti a tensione molto bassa (inferiore a 50 V AC)

 Toestel niet geschikt om te worden afgedekt met thermische isolatie.
Luminaires non appropriées pour recouvrement d'un matériau isolant thermique.
Das Gerät/Die Leuchte darf nicht abgedeckt werden mit thermischer Isolation.
Luminaire not suitable for covering with insulating material.
Luminaria no apta para cubrir con material aislante.
Apparecchio non adatto per essere coperto da materiale isolante.

 Verlichtingstoestellen die ontworpen zijn om alleen gebruikt te worden met zelfbeschermende halogeen wolframlampen
Luminaires conçus pour être utilisés uniquement avec des lampes tungstène halogène autoprotégées
Lampen, die nur zur Verwendung mit Tungsten-Halogenlampen konzipiert und
Luminaires designed for use with self-shielded tungsten halogen lamps only
Luminarias diseñadas para ser utilizadas únicamente con lámparas de tungsteno halógeno autoprotegidas
Apparecchi di illuminazione per l'uso unicamente con lampade al tungsteno alogene

 Installeer het armatuur enkel in ruimten waar direct contact met water onmogelijk is.
Cet équipement doit être installé dans des pièces hors de toute projection d'eau.
Diese Leuchte darf nur in Räumen verwendet werden, in denen ein direkter kontakt mit wasser nicht möglich ist
This fitting should only be installed in rooms where direct contact with water is impossible
Este aparato solamente puede ser instalado en habitaciones donde el contacto directo con el agua sea imposible
Questo apparecchio di illuminazione deve essere installato solamente in locali in cui il contatto con l'acqua è impossibile.

960°C
Gloeitest
Fil incandescent
Glowtest
Glühtest
Ensayo de recocido
Filo incandescente

Wisselstroomtoevoer
Alimentation AC
WS-Zufuhr
AC supply
Alimentación de CA
Alimentazione CA

 Bevestiging plafond inbouw
Montage plafond encastré
Montage decke eingebaut
Fixation ceiling recessed
Montaje techo empotrado
Montaggio soffitto incasso

 Bevestiging wand inbouw
Montage mur encastré
Montage wand eingebaut
Fixation wall recessed
Montaje pared empotrado
Montaggio parete incasso

 Max. stralingshoek
Max. angle d'ouverture
Max. austrahlungswinkel
Max. beam angle
Max. Apertura de haz
Max. apertura fascio luminoso

 Minimum afstand van de verlichte voorwerpen (meter)
Distance minimale par rapport aux objets éclairés (mètres)
Mindestabstand von beleuchteten Gegenständen (Meter)
Minimum distance from lighted objects (metres)
Distancia mínima de los objetos iluminados (metros)
Distanza min. dagli oggetti illuminati (metri)

SELV
Extra lage spanning in overeenkomst met norm EN 61046
Tension de sécurité très basse, EN 61046
Niedrigste Sicherheitsspannung, laut EN 61046
Separated Extra Low Voltage, in accordance with the norm EN 61046
Bassissima tensione di sicurezza, conforme EN 61046
Bajísima tension de seguridad, conforme EN 61046

 Opgepast warm oppervlak - niet aanraken - buiten bereik installeren
Attention surface de contact chaude - ne pas toucher - installer hors d'atteinte
Achtung heisse Oberfläche - Nicht Berühren - Nur unerreichbar installieren
Caution hot surface - do not touch - install out of reach
Precaucion alta temperatura de la superficie - no tocar - instalar fuera de alcance
Attenzione superficie calda - non toccare - installare in luogo non accessibile

INSTALLATION INSTRUCTIONS - PART A

01

HOLE PATTERN

SYSTEM 1

Ø121 x110

max. 30

12V

Ø 121

min. 110

CEILING

HOLE PATTERN

02

12V

A CONNECT

B

C

D

E

01. MAKE HOLE PATTERN

02. MAKE THE ELECTRICAL CONNECTION

03. OPEN THE THE LAMPBASE

04. REMOVE THE COVER

05. PLACE THE DEVICE

FIX THE DEVICE BY TURNING THE SCREWS

06. PLACE THE COVER

07. PLACE/REMOVE THE LAMP

08. CLOSE THE LAMPBASE

09. SWITCH ON

12V

02

05a

02

05b

x2

03

MAX 90°

06

04

08

07

x2

CLICK

OFF

ON

ACCESSORY SET

DIN 911/2,5

1X

ACCESSORY SET

05

FIX

V

x2