

RAND 111/211 T50



Correcte verwijdering van dit product (Elektrische & elektronische afvalapparatuur)
 Comment éliminer ce produit (Déchets d'équipements électriques et électroniques)
 Korrekte Entsorgung dieses Produkts (Elektromüll)
 Correct disposal of this product (Waste electrical & electronic equipment)
 Eliminación correcta de este producto (Material eléctrico y electrónico de descarte)
 Corretto smaltimento del prodotto (Rifiuti elettrici ed elettronici)



Installeer het armatuur enkel in ruimten waar direct contact met water onmogelijk is.
 Cet équipement doit être installé dans des pièces hors de toute projection d'eau.
 Diese Leuchte darf nur in Räumen verwendet werden, in denen ein direkter Kontakt mit Wasser nicht möglich ist.
 This fitting should only be installed in rooms where direct contact with water is impossible.
 Este aparato solamente puede ser instalado en habitaciones donde el contacto directo con el agua sea imposible.
 Questo apparecchio di illuminazione deve essere installato solamente in locali in cui il contatto con l'acqua è impossibile.

IP 20 Beschermd tegen vaste voorwerpen die groter zijn dan 12 mm
 Protégé contre les objets solides de plus de 12 mm
 Geschützt gegen Festkörper größer als 12 mm
 Protected against solid objects greater than 12 mm
 Protegido contra objetos sólidos superiores a 12 mm
 Protetto contro oggetti solidi più grandi di 12 mm

Wisselstroomtoevoer
 Alimentation AC
 WS-Zufuhr
 AC supply
 Alimentación de CA
 Alimentazione CA

Bevestiging plafond opbouw
 Montage plafond appliqué
 Montage decke aufgebaut
 Fixation ceiling surface mounted
 Montaje techo montado al superficie
 Montaggio soffitto montato a superficie


Goederen zijn dubbel geïsoleerd en mogen niet geaard worden
 Les produits ont une isolation double et ne peuvent pas être mis à la terre
 Güter sind doppelt isoliert und müssen nicht geerdet werden
 Goods have double insulation and must not be grounded
 Los productos tienen un aislamiento doble y no se pueden conectar a tierra
 I prodotti possiedono un doppio isolamento e non devono essere collegati a terra

MAX. Max. stralingshoek
 ... Max. angle d'ouverture
 Max. austrahlungswinkel
 Max. beam angle
 Max. Apertura de haz
 Max. apertura fascio luminoso

Minimum afstand van de verlichte voorwerpen (meter)
 Distance minimale par rapport aux objets éclairés (mètres)
 Mindestabstand von beleuchteten Gegenständen (Meter)
 Minimum distance from lighted objects (metres)
 Distancia mínima de los objetos iluminados (metros)
 Distanza min. dagli oggetti illuminati (metri)


Rand 111/211 T50

Manual/



RAND 111 T50 ◇
 285 51 11 ◇
 ◇ = A / B / W
 G53 / 220-240V / 50-60Hz / TE
 1 x QR-LP111 max.50W
 IP20

ACCESSORIES
 CONE 111
 CONE / CLIP 111 + FRONTGLASS 111
 CONE / CLIP 111 + COLOUR FILTER 111
 CONE / CLIP 111 + LENS 111



RAND 211 T50 ◇
 285 52 21 ◇
 ◇ = A / B / W
 G53 / 220-240V / 50-60Hz / TE
 2 x QR-LP111 max.50W
 IP20

ACCESSORIES
 CONE 111
 CONE / CLIP 111 + FRONTGLASS 111
 CONE / CLIP 111 + COLOUR FILTER 111
 CONE / CLIP 111 + LENS 111



DELTALIGHT®

